

SC800

Limpieza para todo tipo de aplicaciones con tareas pesadas





Manguera de llenado a bordo para un simultáneo llenado y vaciado de depósito.



Los labios de goma hacen que el transporte a través de más fácil.



Gracias a las nuevas cubiertas móviles protectoras, se puede acceder al cepillo de forma instantánea.

Personaliza la limpieza a través de mejores prestaciones y más opciones

Funcionamiento simple

La SC800 ha sido diseñada para obtener el máximo rendimiento, mediante un manejo sencillo y un mantenimiento bajo. Los excelentes resultados de limpieza son totalmente respetuosos con el medio ambiente.

La SC800 es una fregadora de conductor acompañante diseñada para llevar a cabo las tareas diarias de limpieza más pesadas de forma sencilla y flexible. Adecuada para trabajos de limpieza rutinaria, ideal para entornos industriales y pesadas tareas de fregado como las entradas.

- Incorpora potente motor de cepillos (por encima de 77kg), y un motor de aspiración de gran potencia, excelentes resultados en limpieza y secado: la mejor solución para las pesadas tareas industriales.
- Magnífica tracción, alta protección; una máquina en la que puedes confiar por completo.
- Diseño industrial de dimensiones compactas, con gran maniobrabilidad y ergonomía.
- Depósitos de gran capacidad, 95 litros, que aportan una mayor autonomía para trabajos de larga duración.
- La zona de limpieza se encuentra protegida por cubiertas móviles que evitan daños en paredes y puertas, además de permitir un fácil acceso para el mantenimiento.
- Sostenible: total control de consumo gracias al Sistema ECOFLEX
- Bajo nivel de ruido (sólo 61dB (A))



Kit de químicos Ecoflex (opcional), de fácil acceso e instalación.



Nuevo panel de control "one touch" con Botón Ecoflex en la posición central.

El Excepcional sistema Ecoflex permite que el operador sea quien decida el nivel de limpieza requerido para cada tipo de suelo y situación. Para zonas especialmente sucias el operador puede activar el botón Ecoflex, para aportar un extra de rendimiento, volviendo automáticamente a los ajustes originales de consumo mínimo de agua, detergente y baterías. Green meets clean.



La fiabilidad es muy importante para nosotros cuando se trata de un servicio

Una máquina Nilfisk funciona de manera óptima cuando se tiene un cuidado regular y se realizan visitas de mantenimiento. Por lo tanto, hemos creado la solución óptima: tres niveles de servicio que reflejan los diferentes requisitos de la máquina y un suministro opcional de una máquina sustituta en situaciones críticas

Soluciones de servicio estándar - Mantenimiento profesional

Su contrato incluye dos visitas de mantenimiento anuales y 48 horas de tiempo de respuesta. Las visitas de avería y las piezas de recambio se facturan por separado.

Soluciones de servicio Plus - Rendimiento optimizado

Con la solución Plus tendrá un control sobre sus costes de mantenimiento y reparación a la vez que sabrá que su desempeño nunca se verá perjudicado, sólo optimizado.

Soluciones de servicio Premium - Máximo tiempo de actividad

Si el tiempo de actividad es su prioridad y su principal preocupación, las soluciones de servicios Premium son la mejor opción. Incluyen una visita de mantenimiento trimestral, y no hay sorpresas financieras repentinas.

Solución de gran capacidad/ Depósito de recogida que ofrece una alta productividad y reducción de los derrames/ciclos de carga



Labios de goma que facilitan el transporte a través de pasillos.



Dispone de un cargador de baterías interno (para cargar en cualquier enchufe) o externo.



Sistema de labios de goma para recoger el 100% del agua utilizada



Muy silenciosa, 61 dB A de sonido hacen posible la limpieza durante el día



Mayor presión, hasta 77 kg, para tareas más arduas.



Nueva cubierta de plástico: Diseñada para proteger el entorno de trabajo.



Los cepillos pueden ser apagados apretando un botón.



Ruedas anti-marcas que además aportan una mayor tracción



Especificaciones técnicas

Descripción	Unidades	SC800-71	SC800-71C	SC800-86
Voltaje	V	24	24	24
Potencia nominal	W	1890	1910	1890
Nivel sonoro a 1.5m	dB(A)	61	61	61
Rendimiento teórico/práctico	m ² /h	4120/2470	4120/2470	4990/2990
Ancho de fregado	mm	710	710	860
Velocidad máxima	km/h	5.8	5.8	5.8
Depósito agua limpia/sucia	litre	95	95	95
Diámetro cepillo/disco	mm	2x355	2 cyl.	2x430
Presión cepillo	kg	36/77	36	36/77
Velocidad cepillo	rpm	270	840	270
Tamaño compartimento batería (LxAxAI)	mm	616x362x362	616x362x362	616x362x362
Largo x Ancho x Alto (cuerpo máquina)	cm	148x78x113	148x78x113	152x88x113
Peso	kg	169	174	170
Peso corporativo	kg	487	492	488

Características y detalles sujetos a cambios sin previo aviso.