

SC6000

Limpieza eficiente de grandes áreas

- con un menor coste operativo





Sistema de regulación del flujo SmartFlow integrado en el volante: reduce el flujo de agua en la cubierta, evitando salpicaduras durante los giros, garantiza un consumo reducido, un perfecto rendimiento y un secado impecable



La boquilla está diseñada para ser retirada fácilmente de su soporte utilizando asas ergonómicas, lo que hace que la manguera desmontable no sea necesaria.



Sistema de limitación de la velocidad que facilita las maniobras del operario además de reducir su fatiga.

Elija mayor productividad a menor coste

La Nilfisk SC6000 es una fregadora de conductor sentado de última generación con el tamaño, la velocidad y la tecnología ideales para limpiar grandes áreas interiores a un bajo coste total de propiedad.

Ahorrando agua y detergente, esta máquina es fácil de usar además de estar diseñada para ofrecer horas de trabajo a alta velocidad y un rendimiento impecable. La SC6000 en versión de batería está diseñada para aguantar muchas horas de limpieza sin necesitar mantenimiento. Esto la convierte en la decisión perfecta si quiere una limpieza eficiente con muy poco tiempo de inactividad.

Disponible en 3 versiones diferentes, la SC6000 es la solución ideal para muchos negocios, industrias y empresas de limpieza que se ocupan de grandes áreas interiores, tales como zonas de producción, almacenes, supermercados, aeropuertos, garajes y otros centros logísticos.

La SC6000 viene con un sistema SmartFlow™ que ajusta automáticamente el flujo de la solución de acuerdo con la velocidad utilizada. Para un mayor ahorro de agua, detergente y energía, también está disponible el sistema Ecoflex™.

Cada uno de los detalles de la SC6000 está diseñado para trabajar el máximo tiempo posible sin parar.

- Disponible en 3 versiones diferentes: 86 cm o 105 cm de cubierta doble de discos o 91 cm de cubierta doble de cepillos cilíndricos.
- Limpieza consistente: Diseñado para los diferentes tipos de superficies, desde suelos de azulejos hasta otros mucho más simples.
- Mejor rendimiento en el secado gracias a la doble turbina opcional.
- Construcción fiable y robusta de dimensiones compactas.
- El conjunto de cepillos y los faldones laterales están totalmente protegidos por rodillos para minimizar el riesgo y posibles daños por golpes.
- Pantalla OLED visible desde todos los ángulos incluso con mucha luz.
- No se necesitan herramientas para reemplazar/cambiar o inspeccionar los principales componentes de la máquina: cepillos, boquilla y labios.
- Sistema de instalación sencilla de un solo clic para el cepillo de disco y el grupo de cepillos.

SmartKey™

Sistema SmartKey™ que permite dos tipos de acceso:



1. Usuario (llave azul): Acceso a la funcionalidad básica de la máquina con identificación única.
2. Super Usuario (llave amarilla): Ajustes de los parámetros de la máquina y limitación de usuarios si fuera necesario.

La fiabilidad es nuestro objetivo

Las funciones de una máquina Nilfisk son óptimas cuando se le realiza el mantenimiento y cuidado de manera regular. Por lo tanto hemos creado la solución perfecta: 3 niveles de trabajo que reflejan diferentes requisitos y un suministro opcional de una máquina de reemplazo en situaciones críticas.

Soluciones de servicio – Mantenimiento profesional

El contrato incluye dos visitas anuales de mantenimiento y 48 horas de tiempo de respuesta. Las visitas son para la reparación de averías y los repuestos se facturan por separado.

Soluciones de servicio plus – Rendimiento optimizado

Con la solución plus tendrá un total control de los costes de mantenimiento y reparación asegurando que el rendimiento no queda comprometido sino optimizado.

Soluciones de servicio Premium – Maximizar tiempo de actividad

Si el tiempo de funcionamiento es su prioridad, las soluciones Premium serán la mejor opción. Una visita trimestral de mantenimiento incluida y sin sorpresas financieras repentinas.

Elevadores eléctricos para el grupo de cepillos y la escobilla.

Sistema SmartKey™ con controles de ajuste para usuarios y super usuarios.

Grupo de cepillos y faldones laterales totalmente protegidos usando un chasis de acero rugoso con rodillos para reducir al mínimo el daño causado por golpes.



Fácil acceso al asiento del conductor desde ambos lados; posición de trabajo ergonómica y pedal de pie cómodamente colocado.

Sistema Ecoflex que permite ajustar flexiblemente el caudal de la solución. Ráfagas ajustables para aumentar la presión cuando sea necesario.

Instalación del soporte del cepillo en un solo clic.

Especificaciones técnicas

Descripción	Unidad	SC6000 860D	SC6000 1050D	SC6000 910C
Referencia		56116005	56116004	56116003
Voltaje	V	36	36	36
Potencia nominal	W	2500	2700	2700
Nivel sonoro	dB(A)	69	69	69
Ratio de productividad	m ² /h	7740/5420	9450/6620	8190/5730
Ancho de fregado	mm	863	1016	914
Depósito de solución/recuperación	litre	190/190	190/190	190/190
Diámetro del cepillo/conjunto de cepillos	mm	430	508	180
Velocidad del cepillo	rpm	250	250	760
Tamaño del compartimento de la batería (lxwxh)	mm	438x559x610	438x559x610	438x559x610
Largo x Ancho x Alto	mm	1780x990x1580	1780x1170x1580	1780x1170x1580
Peso (solo máquina)	kg	794	816	814
Peso operativo	kg	1070	1070	1075
Características:				
Manguera de desagüe con control de flujo		●	●	●
Depósito de escombros		●	●	●
Cargador interno		○	○	○
Batería		○	○	○
Sistema Ecoflex		○	○	○