

SC550

Éxito a través de la sencillez



NILFISK

Tu éxito está en el centro de nuestras **soluciones**

Nuestra nueva fregadora de conductor a pie Nilfisk SC550 ha sido diseñada para impulsar el éxito de tu equipo y de tu negocio. Con un manejo sencillo e intuitivo, la SC550 permite a tu equipo comenzar rápidamente con mínima formación. Su diseño ergonómico garantiza la comodidad del operario, y su uso eficiente de los recursos demuestra un compromiso con el cuidado del planeta.



Pantalla sencilla e intuitiva

Simple e intuitiva, la SC550 facilita empezar con muy poca formación.



Diseño adaptable para cada usuario

Cada organización es única, y cada usuario, también. La SC550 se adapta a todos.



Impacto positivo, menor huella

Esta solución está diseñada para reducir al máximo el impacto negativo en el planeta.



Pantalla sencilla e intuitiva



Todo comienza con la necesidad de simplificar. La constante escasez de mano de obra y la alta rotación requieren equipos de limpieza fáciles de aprender y con manejo intuitivo. La SC550 permite que incluso los operarios sin experiencia trabajen de inmediato de forma rápida y eficiente, como verdaderos profesionales.

- La pantalla táctil de alta calidad de 7" ofrece controles intuitivos que muestran solo lo esencial. Además, cuenta con un dial práctico para facilitar su uso, incluso cuando el operario tiene las manos mojadas o usa guantes.
- Los operarios pueden comenzar a usar la máquina rápidamente gracias a los tutoriales integrados. La interfaz de usuario ofrece guías de mantenimiento paso a paso y una lista de verificación para el mantenimiento diario, asegurando un uso eficiente y sencillo.
- Los técnicos de servicio cuentan con inicios de sesión exclusivos que les brindan acceso a información técnica y manuales de servicio, facilitando el mantenimiento especializado y preciso.
- Los puntos de contacto de color indican dónde deben interactuar los usuarios para un mantenimiento eficiente. Por ejemplo, podrán ver fácilmente cómo quitar los labios de goma y dónde colgarlos para que se sequen.

Diseñado para ti



La limpieza es un trabajo desafiante. Por eso hemos diseñado la SC550 para que sea lo más cómoda y ergonómica posible. Está diseñada para adaptarse a los requisitos de limpieza específicos de tu organización y a las necesidades de cada operario.

- Elige entre cuatro plataformas de fregado según el tipo de suelo y las necesidades de limpieza (disco, doble disco, cilíndrica y REV).
- La columna de dirección ajustable se adapta a la estatura del usuario, lo que reduce la fatiga y evita accidentes.
- Los códigos PIN personalizados configuran el idioma, los ajustes de limpieza y el nivel de acceso, dividido en cinco menús: (1. Operador en formación 'inicio rápido'; 2. Operador básico; 3. Operador avanzado; 4. Supervisor; 5. Menú de servicio).
- La seguridad es lo primero: un aviso láser se proyecta frente a la máquina para que los usuarios puedan verla (disponible de serie en variantes específicas).
- Un sistema de luces indica el estado de parámetros importantes, como el nivel de carga de la batería y el nivel de agua (disponible de serie en determinadas variantes).



Genera un impacto positivo con menos huella



La SC550 se enfrenta a trabajos difíciles al tiempo que optimiza el uso de agua, energía y detergente. De hecho, se diseñó para reducir el impacto negativo en el planeta.

- Los preajustes inteligentes garantizan el máximo rendimiento al tiempo que optimizan el uso de agua y detergente.
- Gracias a nuestros sistemas Ecoflex y Smartflow, la SC550 utiliza hasta un 40 % menos de agua y un 60 % menos de detergente en comparación con máquinas sin tecnología similar.*
- Los componentes duraderos mantienen la SC550 en servicio durante muchos años y ha sido diseñada para un desmontaje y reciclaje fáciles al final de su ciclo de vida.
- Consume hasta un 27 % menos de energía que los modelos anteriores.*
- Incorporará hasta un 30 % de plásticos reciclados posconsumo para 2025.

* Basado en estudios internos.



Especificaciones técnicas

Descripción	Unidad	SC550 D 53	SC550 REV 51	SC550 D 61	SC550 CYL 51
Tensión (modo de carga)	V	24	24	24	24
Nivel de presión acústica a 1,5 m (modo normal/silencioso)	dB (A)	63±3 / 56±3	63±3 / 62±3	63±3 / 61±3	63±3 / 59±3
Tasa de productividad teórica/real	m ² /h	2650/1590	2550/1530	3050/1830	2550/1530
Ancho de fregado	mm	530	508	610	508
Depósito agua limpia/sucia	litros	50/50	50/50	50/50	50/50
Diámetro cepillo/porta pad	mm	530/508	-/508	2x305	N/A
Presión del cepillo	kg	15/30	22/30	25/30	22
Velocidad del cepillo	rpm	120	30	120	600
Tamaño del compartimento de la batería (LxAnxAI)	mm	350x350x260	350x350x260	350x350x260	350x350x260
Longitud x ancho x altura	mm	1330x540x1050	1360x540x1050	1340x680x1050	1290x590x1050
Peso Bruto	kg	105	106	115	111
Peso en funcionamiento	kg	173	174	183	179